

LABORATORIO DIDATTICO DI OREFICERIA

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE VOCE	Q.TÀ
Banco studenti 2 posti • Dimensioni: cm 170x60x93h • 4 gambe • Piano in formica grigia	8
Sedia con schienale • Seduta in faggio • Altezza regolabile (cm 53/78) • Inclinazione schienale • Poggiapiedi • Fornita con piedini	16
Trapano sospeso • Potenza: 290W • Velocità: 21000 RPM • Colore: Grigio e nero <u>Compreso di:</u> Flessibile • Esterno in metallo • Innesto a baionetta • Anima interna 4 mm Reostato a pedale elettronico CE • 2 cavi Manipolo rotativo • Per utensili con gambo 2,35 mm • Cuscinetti a sfera autoregistrabili • Max 22000 rpm Piantone per trapano • da applicare al banco con viti	16
Lampada da banco • luci LED • incluso morsetto G4 da avvitare al banco	16
Impugnatura bordeaux per cannello da acetilene, metano e propano Include: • Lancia di saldatura • Kit punte e aghi (solo metano e propano) • Supporto per cannello da saldatura da avvitare al banco • Piastre refrattarie ceramiche con piedini ○ dimensioni: 22x11x1 cm ○ colore: bianco	16

Spina anelli tonda • misura da 10 a 25 mm	5
Spina anelli tonda • misura da 15 a 30 mm	5
Tasselli acciaio temprato • mm 50x50x20	16
Supporto per frese • in legno • multi fori	16
Mazzuola di resina • diametro: 22 mm	16
Tenaglioli becchi piatti • manico rosso • 130 mm	16
Tenaglioli becchi piatti a punta • manico rosso • 130 mm	16
Tenaglioli becchi piatti e becco mezzotondo • manico rosso • 130 mm	16
Tenaglioli becchi piatti a punte fini • manico rosso • 130 mm	16
Tronchese • punte corte fini resistenti, • taglio raso, • lunghezza 138 mm, • con molla antinfortunistica	16
Paletta per pietre • senza anello • dimensioni: 80x60 mm	16
Lime ad ago • triangolari • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Lime ad ago • schiena d'asino • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Lime ad ago • mezzotonde • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16

Lime ad ago • tonde • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Lima ergonomica con manico piatto • mezzatonda • dimensioni: 4,5' • taglio 0	16
Lime ad ago • piatte • lunghezza: 20 cm • taglio 0	16
Archetto portaseghette • profondità 6 cm • manico nero in legno	16
Mandrino porta mole • vite entrante nel gambo 2,35 mm • testa da 5 mm per gommini standard	16
Borace in polvere • Confezione da 1 kg	5
Seghette • spessore 0,26 mm	3
Seghette • spessore 0,32 mm	3
Cera vergine d'api • al kg	5
Righe flessibili • in acciaio inox • lunghezza: 30 cm	16
Tasselli in acciaio • dimensioni: 80x80x20 mm	16
Tassello cubo scanalato con 13 maschi e base in legno	16
Triboulet per anelli • in metallo • numerazione internazionale ISO 8653 23/AJ	16
Lavatrice ultrasuoni • Volume: 10,5 L • Riscaldamento regolabile: 20°C-70°C • Potenza ultrasuoni: 550 W • Dimensioni: 38x28x30 cm • Dimensioni vasca: 30x24x15 cm • Frequenza: 38 - 40 kHz • Termostato regolabile da 20° a 70° C	1

• Riscaldamento: 400 W • Timer da 1 a 15 minuti • Funzione SWEEP automatica, comandata da microprocessore, per distribuzione omogenea e ottimale delle onde cavitazionali • Microprocessore ultima generazione per adattamento frequenza alle caratteristiche del bagno e degli oggetti immersi • Comprende N. 5 Sapone per lavatrice ultrasuoni, confezione da 1 kg	
Buratto magnetico • Capacità: 500 gr • Aghi inclusi • Dimensioni cestello cm. 25x10 (DxH) • Dimensioni: 30x39x33 cm • Variatore velocità • Inversione automatica rotazione • Velocità 500/3000 rpm Comprende: Aghi extra non preparati (al kg) • dimensioni: 0,3x6 mm • per levigatura	1
Banco aspiratore a un posto Caratteristiche tecniche: • Lunghezza: 760 mm • Profondità: 680 mm • Altezza banco con cappa: 1140 mm • Peso complessivo senza motore: 78 kg • Peso complessivo con motore: 100 kg • Potenza motore: kw 0,38 - 0,75 • N° giri motore: 1400/2800 g/min' • Tensione di alimentazione: 230 V Comprende: N.10 Spazzole circolari in tela morbida cucita • nucleo plastica giallo • diametro e spessore: 100x10 mm N.10 Spazzole circolari in tela Madapolam fine • nucleo plastica azzurro • diametro e spessore: 100x10 mm N.30 Spazzole circolari nucleo in legno 77mm • 4 ranghi convergenti • setola nera • diametro e spessore: 77x4 mm N.30 Spazzole circolari nucleo in legno 50mm • 4 ranghi convergenti • setola nera • diametro: 50 mm N.10 Spazzole coniche per anelli • filo cotone • lunghezza 15 cm • punta conica mm 75	1

N.10 Spazzole coniche per anelli, crine nero forte	
Pasta abrasiva "sassomarcio" marrone 113 NG - per sgrossatura oro e argento - panetto kg 1,10 circa	5
Pasta abrasiva "sassomarcio" bianca M5 - per brillantatura di oro, argento, titanio e acciaio - panetto g 500	5
Spazzole da banco - pelo di capra morbido - dimensioni: 150x30 mm	16
Allarga-stringi fedi a 6 espansori e disco	1
Serie di imbottitoi 31 pezzi - da 2 mm a 32 mm	1
Bottoniera in acciaio piastra a 31 cave da 2 mm a 32 mm	1
Martelli a spianare modello grande con battente da 78 mm	1
Vasca sbiancante inox per decapaggio - volume 3,5 L - termostato preimpostato	1
Polvere per decapaggio - imbianchimento 'P3' - confezione kg 1,5	3
Trapano a colonna Caratteristiche: - Pratica regolazione in altezza tramite ben rapportata manovella su asta a cremagliera. - Potente e longevo motore a corrente continua. - Azionamento albero portamandrino con puleggia a tre sezioni che moltiplica per 6 la coppia nella velocità più bassa. - Pratico indicatore di profondità con battuta regolabile. - Asse portamandrino su cuscinetti di precisione. - Cannotto portamandrino con filettatura da 1/2" per il mandrino di qualità industriale in dotazione. - Asse alesato per poter ospitare le pinze di serraggio. Dati tecnici: - Tensione: 230 V. - Velocità mandrino 1.080, 2.400 e 4.500 giri/min. - Corsa canotto portamandrino 63 mm. - Regolazione in altezza tramite manovella 70 mm. - Sbraccio 140 mm. - Superficie utile piano di lavoro 200 x 200 mm. - Colonna 45 x 500 mm. - Serraggio utensili fino a 10 mm. - Capacità di foratura in acciaio 10 mm. - Peso circa 10 kg.	1

Dati tecnici morsa: • Corpo base in ghisa speciale con guide fresate su macchine CNC. • Base d'appoggio rettificata. • Manopola con filettatura trapezoidale rullata che consente un facile azionamento anche con forte carico assiale. • Larghezza ganasce 75 mm, apertura 65 mm, interasse asole di fissaggio 100 mm. • Asole 80 x 11 mm. • Peso 2,5 kg.	
Laminatoio da banco • Castello singolo lastra e filo da 100x54 mm • Potenza 1.1kw con variatore di velocità • Coppia 30 kgm • Rapporto riduzione 1:56 • Produzione 5 mt/min • Cilindri 100x54 mm • Spessore laminabile 5 mm • Calibrazione filo 8.5x8.5 a 1.2x1.2 mm • Dim. 55x40x58 cm Compreso di: Trafila piastra mezzatonda • spina 69 • da 6mm a 3mm • 31 fori Trafila piastra tonda • da 6 mm a 3mm • 31 fori Trafila piastra quadra • da 3 mm a 0,5mm • 31 fori	1
Banco trafilatura a mano • Lunghezza: 1,20 mt • Trafilatura utile: 0,60 mt compreso di gancio • Tenaglia inclusa • Con protezioni a norma di legge	1
Servizi compresi: • Installazione, primo avvio e la contestuale formazione dedicata ai docenti per garantire un utilizzo efficace.	

NOTA:

Il laboratorio non comprende il sistema di aspirazione, per il quale sarà necessaria una quotazione a parte.